

**Capsule e tubetti abrasivi, supporti di gomma**

Per sbavatura, pulitura, levigatura, finitura di materiali metallici

Le teste dei supporti di gomma sono di dimensioni leggermente inferiori delle capsule e dei tubetti per facilitarne l'imbocco

Capsule in qualità NKS al corindone speciale:**per asportazione su acciaio inox, acciaio resistente al calore e agli acidi, acciai per stampi****Forma cilindrica, testa piana - ZY****Supporti di gomma** - 5 pz.**Con gambo Ø 3 mm**

| Diametro x altezza max. | mm | 5x10 | 7x12 | 10x15 | 13x17 | 16x26 |
|----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | D 9620 0510 | D 9620 0712 | D 9620 1015 | D 9620 1317 | D 9620 1626 |
| D 9620 | Cad. € | | | | | |
| Velocità di rotazione max. | giri/min | 45000 | 32000 | 22000 | 17000 | 14000 |

Capsule - 100 pz.

| Diametro x altezza max. | mm | 5x10 | 7x12 | 10x15 | 13x17 | 16x26 |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | — | D 9622 2012 | D 9622 2015 | D 9622 2017 | D 9622 2026 |
| D 9622/2 - NKS - Grana 60 | Cad. € | — | | | | |
| Codice | | D 9622 3010 | D 9622 3012 | D 9622 3015 | D 9622 3017 | D 9622 3026 |
| D 9622/3 - NKS - Grana 80 | Cad. € | | | | | |
| Codice | | D 9622 4010 | D 9622 4012 | D 9622 4015 | D 9622 4017 | D 9622 4026 |
| D 9622/4 - NKS - Grana 150 | Cad. € | | | | | |
| Codice | | D 9622 5010 | D 9622 5012 | D 9622 5015 | D 9622 5017 | D 9622 5026 |
| D 9622/5 - NKS - Grana 320 | Cad. € | | | | | |
| Velocità di rotazione max. | giri/min | 45000 | 32000 | 22000 | 17000 | 14000 |

**D 9622 - Tipo NKS****Forma cilindrica, testa a punta - WK****Supporti di gomma** - 5 pz.**Con gambo Ø 3 mm**

| Diametro x altezza max. | mm | 5x11 | 7x13 | 10x15 | 13x19 | 16x26 |
|----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | D 9624 0511 | D 9624 0713 | D 9624 1015 | D 9624 1319 | D 9624 1626 |
| D 9624 | Cad. € | | | | | |
| Velocità di rotazione max. | giri/min | 45000 | 32000 | 22000 | 17000 | 14000 |

Capsule - 100 pz.

| Diametro x altezza max. | mm | 5x11 | 7x13 | 10x15 | 13x19 | 16x26 |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | — | D 9626 2013 | D 9626 2015 | D 9626 2319 | D 9626 2626 |
| D 9626/2 - NKS - Grana 60 | Cad. € | — | | | | |
| Codice | | D 9626 3011 | D 9626 3013 | D 9626 3015 | D 9626 3319 | D 9626 3626 |
| D 9626/3 - NKS - Grana 80 | Cad. € | | | | | |
| Codice | | D 9626 4011 | D 9626 4013 | D 9626 4015 | D 9626 4319 | D 9626 4626 |
| D 9626/4 - NKS - Grana 150 | Cad. € | | | | | |
| Codice | | D 9626 5011 | D 9626 5013 | D 9626 5015 | D 9626 5319 | D 9626 5626 |
| D 9626/5 - NKS - Grana 320 | Cad. € | | | | | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 45000 | 32000 | 22000 | 17000 | 14000 |

**D 9626 - Tipo NKS****Forma cilindrica, testa tonda - WR****Supporti di gomma** - 5 pz.**Con gambo Ø 3 mm**

| Diametro x altezza max. | mm | 5x11 | 7x13 | 10x15 | 13x19 | 16x26 |
|----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | D 9628 0511 | D 9628 0713 | D 9628 1015 | D 9628 1319 | D 9628 1626 |
| D 9628 | Cad. € | | | | | |
| Velocità di rotazione max. | giri/min | 45000 | 32000 | 22000 | 23000 | 14000 |

Capsule - 100 pz.

| Diametro x altezza max. | mm | 5x11 | 7x13 | 10x15 | 13x19 | 16x26 |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | — | D 9630 2013 | D 9630 2015 | D 9630 2319 | — |
| D 9630/2 - NKS - Grana 60 | Cad. € | — | | | | — |
| Codice | | D 9630 3011 | D 9630 3013 | D 9630 3015 | D 9630 3319 | D 9630 3626 |
| D 9630/3 - NKS - Grana 80 | Cad. € | | | | | |
| Codice | | D 9630 4011 | D 9630 4013 | D 9630 4015 | D 9630 4319 | D 9630 4626 |
| D 9630/4 - NKS - Grana 150 | Cad. € | | | | | |
| Codice | | D 9630 5011 | D 9630 5013 | D 9630 5015 | D 9630 5019 | D 9630 5626 |
| D 9630/5 - NKS - Grana 320 | Cad. € | | | | | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 45000 | 32000 | 22000 | 23000 | 14000 |

**D 9630 - Tipo NKS**